



FORMAT Filière HSS métrique fine, champ de tolérance 6e type 1801



Modèle :

EN 22568, fermée, forme pré-fendue, coupe gun des deux côtés à partir de M3. Sans revêtement.

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13.

Remarque : l'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet extérieur		Matériau	Article
		mm			
Métrique	3	0.5		HSS	17202860
Métrique	4	0.7		HSS	17202877
Métrique	5	0.8		HSS	17202884
Métrique	6	1		HSS	17202891
Métrique	8	1.25		HSS	17202909
Métrique	10	1.5		HSS	17202846
Métrique	12	1.75		HSS	17202853

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.