



FORMAT Serre-joint à coller sans protection de glissement et poignée en bois type 5091

Modèle :

rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, à 6 cannelures et galvanisé, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, avec poignée en bois et plaque de serrage mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu'à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en matière synthétique sur la plaque de serrage et la partie supérieure.

Applications :

outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l'usinage ou la jonction avec d'autres pièces.

Plage de serrage mm	Longueur des joues mm	Article
2	120	17207308
100	50	17207252
120	60	17207269
120	120	17207384
160	80	17207290
200	100	17207315
250	120	17207339
300	140	17207346
400	175	17207353
500	120	17207360
600	120	17207377
1000	120	17207245
1250	120	17207276
1500	120	17207283
2500	120	17207322

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.