



BESSEY Serre-joint automatique type 5123

Modèle :
rail, valet et plaque de serrage d'un seul tenant en acier profilé, étiré à froid et optimisé statiquement, coulisseau en acier trempé, forgé et galvanisé, boîtier et levier à une main ergonomique en polyamide renforcé de fibres de verre, peut être manié du côté de la poignée ainsi que du rail, avec touche permettant le déplacement rapide du coulisseau. Une douille de guidage tient la plaque de serrage droite, avec poignée synthétique bicomposants. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis sont munies de patins protecteurs amovibles en matière synthétique sur la plaque de serrage et la partie supérieure.

Applications :
un geste suffit pour fixer au moyen du levier de serrage et serrer sans changer de position, desserrage conventionnel à l'aide du manche bicomposants. Convient également pour les travaux au plafond. Force de serrage jusqu'à 5 kN.

Plage de serrage	Longueur des joues	Article
mm	mm	
300	100	16862168
600	100	16862175

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.