SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur à flotteur Type: 1031H Série: FT14 fonte ductile filetage intérieur

Le purgeur de condensat à flotteur en fonte ductile type FT14 est adapté à une utilisation universelle. Le mécanisme du flotteur assure un écoulement direct de grandes quantités de condensat et le purgeur automatique assure l'évacuation des gaz non condensables.
La conception unique permet un réglage facile de la direction de montage en retirant le boîtier sphérique et en le tournant dans la direction souhaitée.



Caractéristiques

Série: FT14
Type: 1031
Raccord: Binnendraad
Pression différentielle maximale: 4.5 bar
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Température maximum de service: 250 °C
Avec purge automatique: Oui
Avec filtre incorporé: Non

Application

- Utilisation universelle pour l'évacuation directe de grandes quantités de condensat.
- Échangeurs thermiques
- Réchauffeurs d'air.
- Appareils à contre-courant.

Informations techniques

Instructions de montage.

- Le purgeur de vapeur à flotteur est équipé de série pour un montage horizontal avec un sens de montage de droite à gauche. Le sens de montage peut être ajusté sur place de gauche à droite et verticalement de haut en bas.Seule la direction de montage de bas en haut est impossible.Le mécanisme du flotteur doit toujours être monté à l'horizontale avec le bras. Le purgeur de vapeur à flotteur est doté de deux flèches qui permettent de déterminer le montage correct. Une flèche figure sur le corps et une autre sur la plaque signalétique. La flèche sur le corps indique le sens du débit. Lorsque le montage est correct, la flèche sur la plaque signalétique doit être orientée vers le bas.

Options

- Raccord de câble NPT.
- Raccord à bride selon ASME.
- Filtre incorporé.
- Déverrouillage du pare-vapeur.

DN	A	B	C	D	E	Weight
["]	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
1/2"	121	96	67	51	147	2,9
3/4"	121	96	67	55	147	2,9
1"	145	117	75	100	166	4

Pressure max.	Temperature max.
14 bar	250°C

Dimension Connexion	Largeur nominale	Classe de pression	Type de performance	Qualité du matériau corps	Sens de montage	Article
1/2" BSPP[G]	DN15	PN16	SC	EN-JS1030	Horizontal	17583169
1" BSPP[G]	DN25	PN16	SC	EN-JS1030	Horizontal	17583152
3/4" BSPP[G]	DN20	PN16	SC	EN-JS1030	Horizontal	17583176

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010008_0007_FR_21.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company