



SPIRAX SARCO Purgeur de condensats à flotteur inversé Type 1126 serie HM fonte taraudé

- Caractéristiques**
Série: HM00/7
Type: 1126
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1030
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Matière interne: Acier inoxydable
Avec filtre incorporé: Oui

DN ["]	H mm	H2 mm	L mm	Weight [kg]
1/2	162,5	89	120	2,6
3/4	201,5	107	120	3,2
1	265	120	180	8,8

Pressure max.	Temperature max.
14bar	300°C

Largeur nominale	Pression différentielle max. bar	Article
1/2" [15]	8.5	17568445
3/4" [20]	8.5	17568452
1" [25]	8.5	17568438

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.