



SPIRAX SARCO Purgeur d'air avec vanne d'arrêt intégré fig. 490 fonte ductile taraudé

Caractéristiques

Type: 490
Modèle: Purgeur d'air
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Raccord: Taraudé (BSPP)
Joint: FPM
Matériau du flotteur: Acier inoxydable
Matériau du clapet: EPDM
Matière du chapeau: Fonte ductile
Vanne en entrée: Oui
Pression maximale à 20 °C: 14 bar

Température maximum de service: 127 °C

Application

- Eau.
- Les purgeurs d'eau automatiques permettent d'éliminer l'air et les autres gaz non condensables de l'eau.

Informations techniques

- Avec robinet en laiton intégré.

Largeur nominale	Classe de pression de la bride	Article
1/2" [15]	PN16	17566317
3/4" [20]	PN16	17566324

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.