

SPIRAX SARCO Aérateur fig. 489 fonte ductile taraudé

Caractéristiques

Type: 489

Modèle: Purgeur d'air et aérateur

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Raccord: Taraudé (BSPP)

Joint: EPDM

Matériau du flotteur: Acier inoxydable

Matériau du clapet: EPDM

Matériau du chapeau: Fonte ductile

Matériau de l'actionneur: Acier inoxydable

Matériau du siège: Acier inoxydable

Pression maximale à 20 °C: 14 bar


Température maximum de service: 127 °C

Application

- Purge de l'air et des autres gaz non condensables de l'eau.

Options

- Version avec robinet en laiton intégré - Fig. 490.



DN	Weight
["]	[kg]
1/2	2,5
3/4	2,5

Largeur nominale	Classe de pression de la bride	Article
3/4" [20]	PN16	17566292
1/2" [15]	PN16	17566285

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.