



ECON® Robinet à soupape Type: 251A Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Robinet à soupape Econ® en bronze, avec joint PTFE, disque fixe et raccord taraudé BSP, classe de pression PN16.

Domaine d'application

- Eau, huile, air et gaz.

Caractéristiques

Type: 251A

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Bronze

Raccord: Taraudé (BSPP)

Type de joint d'axe: Etoupe

Joint: PTFE

Matériau de l'axe: CW614N

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE

Caractéristiques [2]

Matériau du joint de chapeau: Joint fibre

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 185 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

DN ["]	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]
1/4	50	68	50	0,3
3/8	50	68	50	0,3
1/2	60	78	50	0,5
3/4	70	86	55	0,6
1	80	95	70	1
1 1/4	96	109	80	1,3
1 1/2	105	117	80	1,7
2	130	128	110	2,9
2 1/2	155	245	130	5,9
3	180	280	150	7,3

Size	20	185	[°C]
1/4" - 3"	16	10	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Article
CC491K	1/4" [8]	PN16	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595188
CC491K	3/8" [10]	PN16	Norme du fabricant	50	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595227
CC491K	1/2" [15]	PN16	Norme du fabricant	60	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595171

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Article
CC491K	3/4" [20]	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595210
CC491K	1" [25]	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595140
CC491K	1.1/4" [32]	PN16	Norme du fabricant	96	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595164
CC491K	1.1/2" [40]	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595157
CC491K	2" [50]	PN16	Norme du fabricant	130	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CW614N	CW614N	17595195
CC491K	2.1/2" [65]	PN16	Norme du fabricant	155	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	17595203

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.