



ECON® Robinet à soupape Type: 263 Fonte nodulaire Bride PN16

Vanne à clapet Econ®, angle, fonte nodulaire, intérieur en bronze et raccordement à brides.

Domaine d'application

- Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
- Applications maritimes possibles grâce à l'intérieur en bronze.

Particularités

- Homologation possible par divers organismes de contrôle.
- Peut également être livré avec un disque mobile, un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.

Caractéristiques

Type: 263

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Type de commande: Volant, tige montante tournante

Type de chapeau: Chapeau boulonné

Type de joint d'axe: Etoupe

Joint: Bronze

Matériau du clapet: CC491K

Caractéristiques [2]

Matière de l'axe: CuZn40Mn1.5

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Matière du chapeau: EN-JS1025

Matière du joint de chapeau: Acier inoxydable/ graphite

Matière de l'actionneur: Fonte

Température minimum de service: -10 °C

DN mm	A mm	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]	Kv-value m ³ /h
15	95	130	172	100	3,3	5,9
20	105	150	173	100	3,9	7,4
25	115	160	182	120	5	13
32	140	180	200	120	6,6	18
40	150	200	255	160	8,4	30
50	165	230	273	160	12	41
65	185	290	295	180	17,3	79
80	200	310	332	200	22,7	115
100	220	350	369	250	35,8	181
125	250	400	432	250	52,8	225
150	285	480	483	320	74,2	364
200	340	600	606	360	126	690
250	405	730	780	520	247	1145

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

	-10/120°C	200°C	225°C	
PN16	16	14,7	13,9	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de soupape	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
					mm		°C	bar	m³/h	
EN-JS1025	DN15	PN16		EN 558, Série 1	130	Soupape fixe	225	16	5.9	17595481
EN-JS1025	DN20	PN16		EN 558, Série 1	150	Soupape fixe	225	16	7.4	17595506
EN-JS1025	DN20	PN16		EN 558, Série 1	150	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	7.4	17595599
EN-JS1025	DN25	PN16		EN 558, Série 1	160	Soupape fixe	225	16	13	17595513
EN-JS1025	DN25	PN16		EN 558, Série 1	160	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	13	17595614
EN-JS1025	DN32	PN16		EN 558, Série 1	180	Soupape fixe	225	16	18	17595520
EN-JS1025	DN32	PN16		EN 558, Série 1	180	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	18	17595621
EN-JS1025	DN40	PN16		EN 558, Série 1	200	Soupape fixe	225	16	30	17595537
EN-JS1025	DN40	PN16		EN 558, Série 1	200	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	30	17595638
EN-JS1025	DN50	PN16		EN 558, Série 1	230	Soupape fixe	225	16	41	17595544
EN-JS1025	DN50	PN16		EN 558, Série 1	230	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	41	17595645
EN-JS1025	DN65	PN16		EN 558, Série 1	290	Soupape fixe	225	16	79	17595551
EN-JS1025	DN65	PN16		EN 558, Série 1	290	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	79	17595652
EN-JS1025	DN80	PN16		EN 558, Série 1	310	Soupape fixe	225	16	115	17595568
EN-JS1025	DN80	PN16		EN 558, Série 1	310	Clapet anti-retour avec ressort	225	16	115	17595669
EN-JS1025	DN100	PN16		EN 558, Série 1	350	Soupape fixe	225	16	181	17595450
EN-JS1025	DN100	PN16		EN 558, Série 1	350	Clapet anti-retour avec ressort	350	16	181	17595575
EN-JS1025	DN125	PN16		EN 558, Série 1	400	Soupape fixe	225	16	225	17595467
EN-JS1025	DN150	PN16		EN 558, Série 1	480	Soupape fixe	225	16	364	17595498
EN-JS1025	DN200	PN16	PN10	EN 558, Série 1	600	Disque équilibré	350	10	690	17595443
EN-JS1025	DN200	PN16		EN 558, Série 1	600	Disque équilibré	225	16	690	17595436
EN-JS1025	DN200	PN16		EN 558, Série 1	600	Clapet anti-retour avec ressort	225	14	690	17595607

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.