



GF Raccord 3-pièces Série: 510 PVC-C PN16 métrique manchon à coller

Caractéristiques

- Série: 510
- Matériau: PVC-U
- Raccord: Manchon à coller
- Raccord 2: Taraudé (BSPP)
- Matériau du joint: FPM (FKM)
- Température minimum de service: 0 °C
- Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Classe de pression	Article
3-pièces Raccord	16	PN16	16040872
3-pièces Raccord	16	PN16	16049057
3-pièces Raccord	20	PN16	16048489
3-pièces Raccord	20	PN16	16042056
3-pièces Raccord	25	PN16	16039926
3-pièces Raccord	25	PN16	16049329
3-pièces Raccord	32	PN16	16042784
3-pièces Raccord	32	PN16	16060919
3-pièces Raccord	40	PN16	16048009
3-pièces Raccord	40	PN16	16042227
3-pièces Raccord	50	PN16	16039553
3-pièces Raccord	50	PN16	16054354
3-pièces Raccord	63	PN16	16049677
3-pièces Raccord	63	PN16	16041666
3-pièces Raccord	75	PN16	16038480
3-pièces Raccord	75	PN16	16054664
3-pièces Raccord	90	PN16	16039306
3-pièces Raccord	110	PN16	16040548
3-pièces Raccord	110	PN16	16056297
3-pièces Raccord	90	PN10	16068470

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.