ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33400NF série 327 laiton anti-déflagrante Ex-d



Caractéristiques

Série: 327
Type: 33400NF
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Universel
Manœuvre: Action directe
Connecteur inclu: Non applicable
Orifice: 5.7 mm
Valeur Kvs: 0.45 m³/h
Viscosité max.: 65 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine: Aluminium
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %

Caractéristiques (2)

Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67
Commande de secours manuelle: Non
Antidéflagrant: Oui
Classe déflagrant: II 2G Ex db IIC Gb T6-T5-T4 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone: Zone 1 / 21
Certifié SIL: Oui
Approbations: ATEX IECEx, SIL
Température du fluide: De -20 °C à 120 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence (valeur)	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Température ambiante	Article
Taraudé (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	24V CC		Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2 " NPT	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		De -60 °C à 40 °C	17661667
Taraudé (BSPP)	1/4" (8)	1/4" (8)	NFET	24V CC		Boîte de raccordement avec M20 x 1,5 entrée de cable	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		De -60 °C à 40 °C	17661643
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	24V CC		Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2 " NPT	3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		De -60 °C à 60 °C	17660804
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NFET	24V CC		Boîte de raccordement avec M20 x 1,5 entrée de cable	3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)		De -60 °C à 60 °C	17662103
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	24V CC		Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2 " NPT	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)		De -60 °C à 40 °C	17660626
Taraudé (NPT)	1/4" (8)	1/4" (8)	NF	230V CA	50/60Hz	Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2 " NPT	10 W	10 VA	De -60 °C à 40 °C	17660796

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010261_0016_MVD_FR_22.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company