



BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33520 série 6518 polyamide

Caractéristiques

Série: 6518
Type: 33520
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice: 8 mm
Valeur Kvs: 1.18 m³/h
Pression différentielle minimale: 2 bar
Pression différentielle max.: 8 bar
Matériau du boîtier: Polyamide
Joint: NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine: Polyamide

Caractéristiques [2]

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Oui
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: De -10 °C à 50 °C
Température ambiante: De -25 °C à 55 °C

Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chasse(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence [valeur]	Raccordement électrique	Connecteur inclu	Puissance	Capacité de démarrage	Article
Taraudé (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 35156	24V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	Non	2 W / 6 VA	11 VA	17662730
Taraudé (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 35156	24V CC		Fiche EN 175301-803 type A	Non	2 W		17662987
Taraudé (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 35156	230V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	Non	2 W / 6 VA	11 VA	17662994

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.