AKATHERM Bride pleine PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501



Caractéristiques

Norme: EN 1092-1/02
Type de brides: Bride pleine
Norme bride: DIN 2501
Matériau: PP avec un coeur d'acier
Couleur: Noir

Application

- Peut être utilisé en combinaison avec une douille à collet/collerette à souder, une bride de transfert et un joint plat.

Informations techniques

- Cotes de raccordement selon EN 1092 / DIN 2501.
- Perçage de bride PN 10.

Exécution

- Type de montage selon DVS 2210-1, annexe 3 et DIN 16962-12.
- Utiliser uniquement des produits propres et en bon état.
- 1 joint par raccord.
- Monter les douilles à collet de manière complètement parallèle.
- Graisser les vis et les écrous.
- Respecter et marquer l'ordre de serrage prescrit.
- Réaliser le serrage selon le couple prescrit en cinq étapes : serrage à la main/résistance à la clé, test 30 %, 60 %, 100 %, 100 % (dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Resserrer les raccords après le pressage.

Classe de pression de la bride	Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Cercle de perçage	Nombre de trous de boulon	Diamètre trou de boulon	Epaisseur de bride	Article
		mm	mm		mm	mm	
PN10	DN15	20	65	4	14	12	15999977
PN10	DN20	25	75	4	14	12	16022313
PN10	DN25	32	85	4	14	16	15995797
PN10	DN32	40	100	4	18	16	16005732
PN10	DN40	50		4			15995867
PN10	DN40	50	110	4	18	18	15995805
PN10	DN50	63	125	4	18	18	16002726
PN10	DN65	75	145	4	18	18	15995812
PN10	DN80	90	160	8	18	18	16008337
PN10	DN100	110	180	8	18	18	15990792
PN10	DN125	140	210	8	18	24	16008344
PN10	DN150	160	240	8	22	24	15990800
PN10	DN200	200	295	8	22	24	15993544
PN10	DN250	250	350	12	22	30	16002733

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010338_0006_FW_FR_13.05.2024