



AIRPEL Élément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable

Convient pour type: tous les filtres simples et duplex Airpel

Caractéristiques

Type: 1633X

Joints: FPM (FKM)

Matériau: Acier inoxydable

Application

- Fluides (eau et huile)

Informations techniques

- Éléments filtrants adaptés aux filtres simples et doubles
- Élément filtrant en acier inoxydable, X5CrNiMo17-12-2 [1.4401]
- Ouverture comprise entre 0,05 et 6,35 mm
- Joint avec joint torique FPM uniquement pour une ouverture comprise entre 0,05 et 0,25 mm

Options

- Autres ouvertures sur demande

Perforation du tamis mm	Perforation du tamis µm	Diamètre intérieur nominal du Panier filtre	Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre	Article
	910	DN150	DN150	17658809
1.6		DN150	DN150	17658784
2		DN150	DN150	17658791
3.17		DN150	DN150	17659439
	50	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658380
	50	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658397
	50	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658405
	50	DN80	DN80	17658366
	50	DN100	DN100	17658373
	50	DN150	DN150	17658777
	80	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658436
	80	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658443
	80	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658450
	80	DN80	DN80	17658412
	80	DN100	DN100	17658429
	130	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658481
	130	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658498
	130	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658506
	130	DN80	DN80	17658467
	130	DN100	DN100	17658474
	150	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17659523
	150	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17659530
	150	DN80	DN80	17659547
	190	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658537
	190	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658544
	190	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658551
	190	DN80	DN80	17658513
	190	DN100	DN100	17658520
	250	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658582
	250	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658599
	250	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658607
	250	DN80	DN80	17658568
	250	DN100	DN100	17658575
	250	DN150	DN150	17659453

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Perforation du tamis mm	Perforation du tamis µm	Diamètre intérieur nominal du Panier filtre	Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre	Article
	380	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658638
	380	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658645
	380	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658652
	380	DN80	DN80	17658614
	380	DN100	DN100	17658621
	380	DN150	DN150	17659422
	560	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658683
	560	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658690
	560	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658708
	560	DN80	DN80	17658669
	560	DN100	DN100	17658676
	560	DN150	DN150	17659376
	910	DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658739
	910	DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658746
	910	DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658753
	910	DN80	DN80	17658715
	910	DN100	DN100	17658722
	910	DN150	DN150	17659383
1.6		DN20 - DN25	DN20 - DN25	17658258
1.6		DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658265
1.6		DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658272
1.6		DN80	DN80	17658234
1.6		DN100	DN100	17658241
1.6		DN150	DN150	17659390
3.17		DN20 - DN25	DN20 - DN25	17659491
3.17		DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658304
3.17		DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658311
3.17		DN80	DN80	17658289
3.17		DN100	DN100	17658296
3.17		DN150	DN150	17659408
6.35		DN20 - DN25	DN20 - DN25	17659477
6.35		DN32 - DN40	DN32 - DN40	17658342
6.35		DN50 - DN65	DN50 - DN65	17658359
6.35		DN80	DN80	17658328
6.35		DN100	DN100	17658335
6.35		DN150	DN150	17658760

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.