


# AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 à commande pneumatique Taraudé (BSPP)



### Caractéristiques

- Série: VMP
- Type: 209
- Norme: EN (DIN)
- Matériau du boîtier: POM
- Raccord: Taraudé (BSPP)
- Norme du raccordement taraudé: ISO 228-1
- Type de commande: à commande pneumatique
- Température minimum de service: -10 °C
- Température maximum de service: 80 °C



### Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique

| Largeur nominale | Classe de pression | Code de matériau du tuyau/gaine | Matériau du tuyau/gaine       | Max. pression de commande | Pression maximum différentielle à 20 °C | Article  |
|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                  |                    |                                 |                               | bar                       | bar                                     |          |
| 3/8" [10]        | PN6                | EPDM                            | EPDM                          | 8                         | 6                                       | 16998951 |
| 3/8" [10]        | PN6                | NR-LX                           | NR (caoutchouc naturel) blanc | 8                         | 6                                       | 16998805 |
| 3/8" [10]        | PN6                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 8                         | 6                                       | 16998735 |
| 1/2" [15]        | PN6                | NBR-LW                          | NR (caoutchouc naturel) blanc | 8                         | 6                                       | 16998867 |
| 1/2" [15]        | PN6                | NBR-LW                          | NR (caoutchouc naturel) blanc | 8                         | 6                                       | 16998829 |
| 1/2" [15]        | PN6                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 8                         | 6                                       | 16998766 |
| 3/4" [20]        | PN6                | EPDM                            | EPDM                          | 8                         | 6                                       | 16998968 |
| 3/4" [20]        | PN6                | NBR                             | NBR                           | 8                         | 6                                       | 16998881 |
| 3/4" [20]        | PN6                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 8                         | 6                                       | 16998742 |
| 1" [25]          | PN6                | EPDM                            | EPDM                          | 8                         | 6                                       | 16998999 |
| 1" [25]          | PN6                | EPDM-LS                         | EPDM                          | 8                         | 6                                       | 16998937 |
| 1" [25]          | PN6                | NBR                             | NBR                           | 8                         | 6                                       | 16998913 |
| 1" [25]          | PN6                | NR-LX                           | NR (caoutchouc naturel) blanc | 8                         | 6                                       | 16998850 |
| 1" [25]          | PN6                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 8                         | 6                                       | 16998797 |
| 1.1/4" [32]      | PN4                | EPDM                            | EPDM                          | 6.5                       | 4.5                                     | 16998982 |
| 1.1/4" [32]      | PN4                | NBR                             | NBR                           | 6.5                       | 4.5                                     | 16998906 |
| 1.1/4" [32]      | PN4                | NR-LX                           | NR (caoutchouc naturel) blanc | 6.5                       | 4.5                                     | 16998836 |
| 1.1/4" [32]      | PN4                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 6.5                       | 4.5                                     | 16998773 |
| 1.1/2" [40]      | PN4                | EPDM-LS                         | EPDM                          | 6.5                       | 4.5                                     | 16998920 |
| 1.1/2" [40]      | PN4                | NBR-LW                          | NR (caoutchouc naturel) blanc | 6.5                       | 4.5                                     | 16998874 |
| 1.1/2" [40]      | PN4                | NR-LX                           | NR (caoutchouc naturel) blanc | 6.5                       | 4.5                                     | 16998843 |
| 1.1/2" [40]      | PN4                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 6.5                       | 4.5                                     | 16998780 |
| 2" [50]          | PN4                | EPDM                            | EPDM                          | 6.5                       | 4.5                                     | 16998975 |
| 2" [50]          | PN4                | EPDM-LS                         | EPDM                          | 6.5                       | 4.5                                     | 16998944 |
| 2" [50]          | PN4                | NBR                             | NBR                           | 6.5                       | 4.5                                     | 16998898 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Largeur nominale | Classe de pression | Code de matériau du tuyau/gaine | Matériau du tuyau/gaine       | Max. pression de commande<br>bar | Pression maximum différentielle à 20 °C<br>bar | Article  |
|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 2" [50]          | PN4                | NR-LX                           | NR (caoutchouc naturel) blanc | 6.5                              | 4.5                                            | 16998812 |
| 2" [50]          | PN4                | NR-X                            | NR (caoutchouc naturel)       | 6                                | 4                                              | 16998759 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.