


WILLBRANDT Compensateur type 50 couleur vert - brides - acier - modèle « A »

Caractéristiques

Type: 50



Code de couleur	Longueur totale	Type	Pression de service max. à 20 °C	Résistance au vide à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieure du soufflet	Largeur nominale	Article
	mm		bar	%				
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN32	16877427
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN40	16877434
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN50	16877441
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN65	16877458
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN80	16877465
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN100	16877472
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN125	16877489
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN150	16877496
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN200	16877504
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN250	16877511
Vert	130	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN300	16877528
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN400	16877535
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN500	16877542
Vert	200	50	16	20	Non	CSM (Hypalon)	DN600	16877559
Vert	250	50	10	20	Non	CSM (Hypalon)	DN800	16877566

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.