


Bague d'étanchéité type GRST

Joint radial selon DIN 3760, modèle AS [ISO 6194/0]. Le même que ERIKS type GR, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. De plus, ce type ERIKS présente les mêmes avantages que le type GR.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d'étendue: 30 m/s

Caractéristiques

Conception suivant la norme: DIN 3760-AS



Diamètre d'arbre	Diametre logement	Article
mm	mm	
24	36	15902502
30	48	15902689
32	50	15902665
35	45	15902696
35	52	15977315
40	60	15902519
65	85	15902526
70	85	15902672
70	90	15902533
95	120	15902540
100	115	15902658
100	130	15902557
105	140	15229379
250	280	15902564
	270	15228244
		15902494

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.