



ERIKS Joint torique PTFE

Caractéristiques

Matériau: PTFE

Couleur: Blanc

Plage de température: -200 / 260 °C

Application

- Recommandé dans: Pharmaceutique

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
2.57	1.78	005	16226744
2.84	2.62	104	16226751
2.9	1.78	006	16226768
3.1	1.6		16227374
3.68	1.78	007	16227381
4.1	1.6		16227716
4.47	1.78	008	16227730
5.28	1.78	009	16228029
6.02	1.63		16228290
6.07	1.78	010	16228308
10.1	1.6		16225734
10.77	2.62	111	16225741
10.82	1.78	013	16225758
11.3	2.4		16225859
11.89	1.98	906	16225866
12.1	1.6		16225974
12.37	2.62	112	16225998
12.42	1.78	014	16226009
13.94	2.62	113	16226155
14	1.78	015	16226333
15.54	2.62	114	16226340
15.6	1.78	016	16226357
16.1	1.6		16226441
17.12	2.62	115	16226511
17.17	1.78	017	16226528
18.64	3.53	210	16226612
18.72	2.62	116	16226629
18.77	1.78	018	16226636
20.1	1.6		16226775
20.22	3.53	211	16226782
20.29	2.62	117	16226807
20.35	1.78	019	16226799
21.82	3.53	212	16226876
21.89	2.62	118	16226890
21.95	1.78	020	16226883
22.2	3		16226939
23.39	3.53	213	16226991
23.47	2.62	119	16227002
23.47	2.95	912	16227019
23.52	1.78	021	16227026

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
24.99	3.53	214	16227040
25.07	2.62	120	16227103
25.1	1.6		16227127
25.12	1.78	022	16227110
26.57	3.53	215	16227165
26.64	2.62	121	16227172
26.7	1.78	023	16227189
28.17	3.53	216	16227259
28.24	2.62	122	16227266
28.3	1.78	024	16227273
29.2	3		16227280
29.74	3.53	217	16227312
29.82	2.62	123	16227329
29.87	1.78	025	16227336
30	3		16227413
31.34	3.53	218	16227420
31.42	2.62	124	16227437
31.47	1.78	026	16227444
32.92	3.53	219	16227468
32.99	2.62	125	16227507
33.05	1.78	027	16227499
34.52	3.53	220	16227521
34.59	2.62	126	16227545
34.65	1.78	028	16227538
36.09	3.53	221	16227583
36.17	2.62	127	16227590
37.47	5.33	325	16227615
37.69	3.53	222	16227622
37.77	2.62	128	16227639
37.82	1.78	029	16227646
39.2	3		16227677
39.34	2.62	129	16227684
39.69	3.53		16227691
40.64	5.33	326	16227747
40.87	3.53	223	16227754
40.94	2.62	130	16227761
41	1.78	030	16227800
42.52	2.62	131	16227817
42.86	3.53		16227824
43.82	5.33	327	16227831
44.04	3.53	224	16227862
44.12	2.62	132	16227879
44.17	1.78	031	16227886
44.2	3		16227893
45	3		16227932
45.69	2.62	133	16227901
46.99	5.33	328	16227949
47.22	3.53	225	16227956
47.29	2.62	134	16227970
47.35	1.78	032	16227963
48.9	2.62	135	16227987
49.21	3.53		16228012

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
50.17	5.33	329	16228036
50.39	3.53	226	16228043
50.47	2.62	136	16228050
50.52	1.78	033	16228067
52.07	2.62	137	16228098
52.39	3.53		16228106
53.34	5.33	330	16228113
53.57	3.53	227	16228120
53.64	2.62	138	16228137
53.7	1.78	034	16228144
55.25	2.62	139	16228151
56.74	3.53	228	16228199
56.82	2.62	140	16228207
56.87	1.78	035	16228214
58.42	2.62	141	16228221
58.75	3.53		16228238
59.92	3.53	229	16228276
59.99	2.62	142	16228283
60.05	1.78	036	16228315
61.6	2.62	143	16228322
62.87	5.33	333	16228339
63.09	3.53	230	16228346
63.17	2.62	144	16228353
64.5	3		16228377
64.77	2.62	145	16228384
65.09	3.53		16228391
66.04	5.33	334	16228409
100.97	5.33	345	16225765
101.19	3.53	242	16225789
101.27	2.62	155	16225772
101.32	1.78	045	16225796
104.14	5.33	346	16225804
104.37	3.53	243	16225811
107.54	3.53	244	16225835
107.62	2.62	156	16225842
110.49	5.33	348	16225873
110.72	3.53	245	16225880
113.67	5.33	349	16225897
113.67	6.99	425	16225905
113.89	3.53	246	16225912
113.97	2.62	157	16225929
116.84	5.33	350	16225943
116.84	6.99	426	16225950
117.07	3.53	247	16225967
120.02	6.99	427	16226023
120.24	3.53	248	16226030
120.32	2.62	158	16226047
123.42	3.53	249	16226061
126.37	6.99	429	16226085
126.59	3.53	250	16226100
126.67	2.62	159	16226092
129.54	6.99	430	16226124

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
129.77	3.53	251	16226131
132.72	6.99	431	16226179
132.94	3.53	252	16226186
133.02	2.62	160	16226193
135.89	6.99	432	16226201
136.12	3.53	253	16226218
139.29	3.53	254	16226249
142.24	5.33	358	16226256
142.24	6.99	434	16226263
142.47	3.53	255	16226270
145.64	3.53	256	16226294
148.59	6.99	436	16226319
148.82	3.53	257	16226326
151.77	6.99	437	16226371
151.99	3.53	258	16226395
158.34	3.53	259	16226427
164.47	5.33	363	16226465
164.47	6.99	439	16226472
164.69	3.53	260	16226496
170.82	6.99	440	16226542
171.04	3.53	261	16226559
177.17	5.33	365	16226573
177.39	3.53	262	16226597
183.74	3.53	263	16226650
189.87	6.99	443	16226674
190.09	3.53	264	16226698
196.44	3.53	265	16226720
202.57	6.99	445	16226821
202.79	3.53	266	16226845
209.14	3.53	267	16226869
215.27	5.33	371	16226908
215.27	6.99	446	16226915
215.49	3.53	268	16226922
221.84	3.53	269	16226953
227.97	6.99	447	16226960
228.19	3.53	270	16226984
234.54	3.53	271	16227033
240.67	5.33	375	16227057
240.89	3.53	272	16227071
247.24	3.53	273	16227095
253.37	6.99	449	16227141
253.59	3.53	274	16227158
266.07	6.99	450	16227204
278.99	3.53	276	16227242
291.47	6.99	452	16227350
291.69	3.53	277	16227367
304.17	6.99	453	16227398
304.39	3.53	278	16227406
316.87	6.99	454	16227451
329.79	3.53	279	16227482
342.27	6.99	456	16227552
354.97	6.99	457	16227569

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		Max. 200 articles dans le tableau
355.19	3.53	280	16227576
393.07	6.99	460	16227709
450	10		16227918

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.