

ECON® Vanne de purge Type: 2959 acier bride




Caractéristiques

Type: 2959
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0254
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Type de commande: Clé à pipe
Matériau du siège: Acier stellité

Caractéristiques [2]

Matière de la pelle: Bronze d'aluminium
Pour purge continue: Non
Pression maximale à 20 °C: 40 bar
Pression à 400 °C max.: 21 bar



DN	H	L	ø	Weight
mm	mm	mm	mm	[kg]
25	201	200	30	16,3
32	201	230	30	16,3
40	201	240	30	16,3
50	201	250	30	16,3

Max. oper. press.	Max. temperature
40 bar	120°C
28 bar	250°C
24 bar	300°C
21 bar	400°C

Largeur nominale	Article
DN25	17561824
DN32	17561831
DN40	17561848
DN50	17561855

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.