



LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d'étanchéité Série: T SILICONE Acier zingué

Caractéristiques

Série: T

Matériau: Silicone

Résistant au feu: 60 min.

Hermétique: Oui

Imperméable à l'eau: Oui

Puanteur proches: Oui

Insonorisant: Oui

Matériau des vis et des écrous: Acier zingué

Température minimum de service: -55 °C

Température maximum de service: 230 °C

Type de prise murale	Epaisseur du Mur/cloison/sol mm	Couleur	Article
LS 200 T	75	Gris	16060490
LS 275 T	75	Gris	16065596
LS 300 T	100	Gris	16052295
LS 315 T	100	Gris	16065729
LS 325 T	120	Gris	16065875
LS 340 T	120	Gris	16065611
LS 360 T	120	Gris	16065921
LS 400 T	140	Gris	16065938
LS 410 T	140	Gris	16065813
LS 425 T	140	Gris	16052341
LS 475 T	140	Gris	16065642
LS 500 T	150	Gris	16063204
LS 525 T	150	Gris	16065952
LS 575 T	150	Gris	16065806
LS 615 T	150	Gris	16065820

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.