

Joint de bague à gorges type 0022


RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure décalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. [+50°C pour eau].

Caractéristiques

Type: 0022

Pression de service maximum: 400 bar

Vitesse maximale: 0.5 m/s



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
6	9	4	3.5	PUR	-35 / 100	15871769
16	22	5	4.5	PUR	-35 / 100	15871613
20	30	8.3	7.3	PUR	-35 / 100	15871985
22	32	8	7	PUR	-35 / 100	15871846
25	33	7	6	PUR	-35 / 100	15871644
35	45	11	10	PUR	-35 / 100	15871884
40	50	11	10	PUR	-35 / 100	15871891
45	55	8	7	PUR	-35 / 100	15871707
55	70	10	9	PUR	-35 / 100	15871721
60	70	7	6	PUR	-35 / 100	15871745
60	70	11	10	PUR	-35 / 100	15871738
70	85	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871923
77	87	13	12	PUR	-35 / 100	15871776
80	88	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871930
80	90	8	7	PUR	-35 / 100	15871790
80	90	11	10	PUR	-35 / 100	15871783
80	95	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871808
90	110	13	12	PUR	-35 / 100	15871822
95	105	13	12	PUR	-35 / 100	15872003
100	108	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871550
100	110	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871567
105	115	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871574

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
110	118	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871581
125	133	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871853
130	138	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871598
140	148	12.5	11.5	PUR	-35 / 100	15871606
180	200	16	15	PUR	-35 / 100	15871860
				PUR		15871637
				PUR		15871954
				PUR		15871961
				PUR		15871714
				PUR		15871992
				PUR		15871978
				PUR		15871668
				PUR		15871839
				PUR		15871815
				PUR		15871682
				PUR		15871752
				PUR		15871651
				PUR		15871699
				PUR		15871675
				PUR		15871909
				PUR		15871877
				PUR		15871916
				PUR		15871947

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.