

Joint de compact type 0300

Joint de tige en PTFE à côtés chanfreinés, avec O-Ring NBR. pour pneumatique avec frottement à sec et pour hydraulique basse pression (eau). Pression max. 200 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+120 °C.



Caractéristiques

- Type: 0300
- Type de rainure: Fermé
- Pression de service maximum: 200 bar
- Vitesse maximale: 5 m/s



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Matériau du joint	Compound	Matériel energizer	Plage de température °C	Article
mm	mm	mm					
6	10	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875204
8	12	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875211
10	14	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875019
12	18	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15874991
16	22	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875002
20	27.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15874953
25	32.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875095
28	35.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875103
35	42.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875134
40	52.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875158
45	53	4	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875165
45	57.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15874960
50	62.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15874977
60	72.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875189
80	92.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15874984
110	122.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	15875026
			PTFE/Graphite				15875040
			PTFE/Graphite				15875127
			PTFE/Graphite				15875088
			PTFE/Graphite				15875110
			PTFE/Graphite				15875057
			PTFE/Graphite				15875196
			PTFE/Graphite				15875064
			PTFE/Graphite				15875141
			PTFE/Graphite				15875071
			PTFE/Graphite				15875172

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.