



Coupelles NBR type TM

Ces manchettes sont utilisées principalement comme bagues d'étanchéité pour pistons plongeurs de pompes. Les coupelles sont nécessaires pour la fixation des anneaux de retenue, grâce auxquels la partie dorsale peut être fixée à la paroi du carter. Ces bagues ne travaillent pas automatiquement à 100%, l'effet d'étanchéité n'augmente que parallèlement à la pression sur la lèvre. Prendre spécialement garde lors de la construction du piston à ce que la plaque de base comprenne un épaulement servant de guidage dans le trou intérieur.

Remarque:

Grandes quantités et autres dimensions sur demande.

Caractéristiques

Série: TM

Matériau du joint	Article
NBR	10059106
NBR	10059098
NBR	10059120
NBR	10059144
NBR	10059175
NBR	10059245
NBR	10059315

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.