

Racleur type 007F FKM


Les series type RX 007F et type RX EMF, sont des racleurs en FPM avec cage métallique. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques. Max. vitesse 0,5 m/s, température -10°C tot +200°C. Type RX 007F est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMF,est un racleur avec cage métallique externe.

Caractéristiques

Type: 007F

Type de rainure: Ouvert

Mode de travail: Simple effet



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
10	16	3.5	5	FKM	-10 / 200	15788801
16	22	3.5	5	FKM	-10 / 200	15785554
20		7		FKM		15788748
22	32	5	7	FKM	-10 / 200	15788818
25	35	5	7	FKM	-10 / 200	15785561
25		7	10	FKM		15788762
30	40	5	7	FKM	-10 / 200	15785578
32		5		FKM		15788779
35		7		FKM		15788786
50	60	5	7	FKM	-10 / 200	15785585
60		7		FKM		15788793

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.