

Racleur type 007N NBR


Les type RX 007N et type RX EMN sont des racleurs en NBR avec cage métallique. Pour montage en chambre ouverte. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C. Type RX 007N est un racleur avec cage métallique enveloppé. Type RX EMN est un racleur cage métallique externe.

Caractéristiques

Type: 007N

Type de rainure: Ouvert

Mode de travail: Simple effet



Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
8	14	3.5	5	NBR	-30 / 100	15785592
10	16	3.5	5	NBR	-30 / 100	15785600
10	20	5	8	NBR	-30 / 100	15788825
12	18	3.5	5	NBR	-30 / 100	15785617
12	20	4	6	NBR	-30 / 100	15785624
12	22	5	8	NBR	-30 / 100	15785631
14	20	3.5	5	NBR	-30 / 100	15785648
15	21	3.5	5	NBR	-30 / 100	15785655
16	22	3.5	5	NBR	-30 / 100	15785679
16	22	4	6	NBR	-30 / 100	15785662
16		5		NBR		15788832
17		5		NBR		15788849
18	28	5	7	NBR	-30 / 100	15785686
19.05	29.05	5	7	NBR	-30 / 100	15785965
20	30	4	6	NBR	-30 / 100	15785693
20	30	5	7	NBR	-30 / 100	15785701
20	30	7	10	NBR	-30 / 100	15785718
22	32	5	7	NBR	-30 / 100	15785725
22	32	7	10	NBR	-30 / 100	15785732
25	35	5	7	NBR	-30 / 100	15785749
25	35	7	10	NBR	-30 / 100	15785756
26	35	7	10	NBR	-30 / 100	15785958
28	38	5	7	NBR	-30 / 100	15785763
30	40	5	7	NBR	-30 / 100	15785770
30	40	7	10	NBR	-30 / 100	15785787
32	42	5	7	NBR	-30 / 100	15785794
35	45	7	10	NBR	-30 / 100	15785802
36	46	5	7	NBR	-30 / 100	15788933
40	50	5	8	NBR	-30 / 100	15785819
40	50	7	10	NBR	-30 / 100	15785826
42	52	5	7	NBR	-30 / 100	15785833
45	55	5	7	NBR	-30 / 100	15785840

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre mm	Diamètre de la rainure mm	Largeur de la rainure mm	Hauteur de joint mm	Matériau du joint	Plage de température °C	Article
45	55	7	10	NBR	-30 / 100	15785857
50	60	5	7	NBR	-30 / 100	15785864
50	60	7	10	NBR	-30 / 100	15785871
55	65	5	7	NBR	-30 / 100	15785888
55		7		NBR		15788856
56	66	5	7	NBR	-30 / 100	15788863
56		7		NBR		15788870
60	70	5	7	NBR	-30 / 100	15785895
60	70	7	10	NBR	-30 / 100	15785903
63	73	5	7	NBR	-30 / 100	15785910
63		7		NBR		15788887
65	75	5	7	NBR	-30 / 100	15785927
70	80	5	7	NBR	-30 / 100	15785934
70		7		NBR		15788894
75	83	7	10	NBR	-30 / 100	15788902
80	88	7	10	NBR	-30 / 100	15785941
85	95	7	10	NBR	-30 / 100	15788919
95		7		NBR		15788926

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.