

Racleur type 008N NBR

Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.




Caractéristiques

Type: 008N

Type de rainure: Fermé

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 1 m/s



Operating conditions			
Media	Mineral Oils [DIN 51524]	HFA and HFB	HFC
Temperature	-30°C + 105°C	+5°C + 60°C	-30°C + 60 °C
Speed	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

Note: The above data are maximum values, they may only be maintained for short periods of time and cannot be used at the same time simultaneously.

Surface roughness			
	Ra		Rmax
Sliding Surface	≤0,4 µm		≤3,2 µm
Groove Base	≤1,6 µm		≤10 µm
Groove Flanks	≤3,2 µm		≤16 µm

Hardware tolerances					
Dimension	Ød	ØD	ØD1	L	L1
Tolerance	f8	H10	H10	+0,2/-0 mm	+0,2/-0 mm

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température °C	Article
mm	mm	mm	mm			
6	10	2.2	4	NBR	-30 / 105	15789075

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
12	20	4	7	NBR	-30 / 105	15785972
15	23	4	7	NBR	-30 / 105	15788964
16	24	4	7	NBR	-30 / 105	15785989
20	28	4	7	NBR	-30 / 105	15788995
22	30	4	7	NBR	-30 / 105	15789006
25	33	4	7	NBR	-30 / 105	15785996
28	36	4	7	NBR	-30 / 105	15786007
30		4		NBR		15786014
32	40	4	7	NBR	-30 / 105	15786021
35	43	4	7	NBR	-30 / 105	15786038
40	48	4	7	NBR	-30 / 105	15786045
42	50	4	7	NBR	-30 / 105	15789020
45	53	4	7	NBR	-30 / 105	15786052
48	56	4	7	NBR	-30 / 105	15789037
50	58	4	7	NBR	-30 / 105	15786069
55	63	4	7	NBR	-30 / 105	15789044
56	64	4	7	NBR	-30 / 105	15789051
60	68	4	7	NBR	-30 / 105	15786076
65		7		NBR		15789068
70	78	4	7	NBR	-30 / 105	15786083
90	98	4	7	NBR	-30 / 105	15789099
95	103	4	7	NBR	-30 / 105	15786090
100	108	4	7	NBR	-30 / 105	15788940
105		5.5		NBR		15806127
135	147	5.5	10	NBR	-30 / 105	15788957
165	177	5.5	10	NBR	-30 / 105	15788971
175		5.5		NBR		15788988
300		6.5		NBR		15789013

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.