



Racleur type 930

Racleur type 930 en PTFE modifié. La tension nominale de la lèvre est obtenue par un joint torique. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 99 = PTFE modifié.

Caractéristiques

Type: 930

Type de rainure: Fermé

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 5 m/s

Diamètre de barre mm	Largeur de la rainure mm	Matériau du joint	Article
10	3.7	ER-99	15788476
12	5	PTFE	15788490
14	5	ER39	15788414
16	5	PTFE	15788515
18	5	PTFE	15788522
20	5	ER39	15788438
20	5	PTFE	15788546
22	5	PTFE	15788553
25	4.4	PTFE	15788452
25	5	ER39	15788445
25	5	ER-99	15788560
28	5	PTFE	15785516
30	5	PTFE	15788584
32	5	PTFE	15788609
34	5	ER-99	15788616
35	5	PTFE	15788623
36	5	ER-99	15788724
45	5	PTFE	15788630
50	5	PTFE	15785523
56	5	PTFE	15788647
60	5	PTFE	15788678
65	6	PTFE	15788685
70	6	ER-99	15788731
73	6	ER-99	15788692
90	6	ER81	15788469
90	6	PTFE	15785530
100	6	PTFE	15785547
110	6	ER39	15788407
110	6	ER-99	15788483
125	6	PTFE	15788700
140	6	ER-99	15788508
180	6	ER-99	15788717
181	6	ER39	15788421
200	6	ER-99	15788539
309	8.4	PTFE	15788577
310	8.4	PTFE	15788591
588	11	PTFE	15788654
589	11	PTFE	15788661

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.