



LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: FYBAR

Type: PT50

Norme: EN 1514-1 IBC

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Aramide

Couche anti-collage: Oui

Plage de température: -30 / 200 °C

Pression max.: 85 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Acides faibles, Chlore, gazeux [7782-50-5], Air (comprimé), Gaz naturel, Lösungsmittel, Graisse, Lubrifiant, Biodiesel, Fluides frigorigènes, Eau potable, Huile, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Alcalis faibles, Carburants

Approbation selon: BS7531 Grade Y, HTB DIN30653, DVGW, GL, DVGW W270, Blow out VDI2200, TA-Luft, UBA Elastomerleitlinie

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN10	PN10/40	46	18	2	15709338
DN15	PN10/40	51	22	2	15709345
DN20	PN10/40	61	27	2	15709352
DN25	PN10/40	71	34	2	15709369
DN32	PN10/40	82	43	2	15709376
DN40	PN10/40	92	49	2	15709383
DN50	PN10/40	107	61	2	15709390
DN65	PN10/40	127	77	2	15709408
DN80	PN10/40	142	89	2	15709415
DN100	PN10/16	162	115	2	15709299
DN100	PN25/40	168	115	2	15709554
DN125	PN10/16	192	141	2	15709307
DN125	PN25/40	194	141	2	15709561
DN150	PN10/16	218	169	2	15709314
DN150	PN25/40	224	169	2	15709578
DN200	PN10/16	273	220	2	15709321
DN200	PN25	284	220	2	15709484
DN200	PN40	290	220	2	15709585
DN250	PN16	329	273	2	15709422
DN250	PN10	328	273	2	15709237
DN250	PN25	340	273	2	15709491
DN250	PN40	352	273	2	15709592
DN300	PN16	384	324	2	15709439
DN300	PN10	378	324	2	15709244
DN300	PN25	400	324	2	15709509
DN300	PN40	417	324	2	15709600
DN350	PN10	438	356	2	15709251
DN350	PN16	444	356	2	15709446
DN350	PN25	457	356	2	15709516
DN350	PN40	474	356	2	15709617
DN400	PN16	495	407	2	15709453
DN400	PN10	489	407	2	15709268
DN400	PN25	514	407	2	15709523
DN400	PN40	546	407	2	15709624
DN500	PN25	624	508	2	15709530
DN500	PN16	617	508	2	15709460
DN500	PN10	594	508	2	15709275
DN500	PN40	628	508	2	15709631
DN600	PN16	734	610	2	15709477

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN600	PN10	695	610	2	15709282
DN600	PN25	731	610	2	15709547
DN600	PN40	747	610	2	15709648

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.