



LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: FYBAR

Type: PT20

Norme: EN 1514-1 IBC

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Fibre minérale

Couche anti-collage: Non

Plage de température: -30 / 130 °C

Pression max.: 40 bar

Convient pour fluide: Air (comprimé), Huile,
Carburants, Graisse

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Épaisseur mm	Article
DN10	PN10/40	46	18	2	15708429
DN15	PN10/40	51	22	2	15708436
DN20	PN10/40	61	27	2	15708443
DN25	PN10/40	71	34	2	15708450
DN32	PN10/40	82	43	2	15708467
DN40	PN10/40	92	49	2	15708474
DN50	PN10/40	107	61	2	15708481
DN65	PN10/40	127	77	2	15708498
DN80	PN10/40	142	89	2	15708506
DN100	PN10/16	162	115	2	15708380
DN100	PN25/40	168	115	2	15708645
DN125	PN25/40	194	141	2	15708652
DN125	PN10/16	192	141	2	15708397
DN150	PN25/40	224	169	2	15708669
DN150	PN10/16	218	169	2	15708405
DN200	PN10/16	273	220	2	15708412
DN200	PN40	290	220	2	15708676
DN200	PN25	284	220	2	15708575
DN250	PN25	340	273	2	15708582
DN250	PN40	352	273	2	15708683
DN250	PN16	329	273	2	15708513
DN250	PN10	328	273	2	15708328
DN300	PN16	384	324	2	15708520
DN300	PN40	417	324	2	15708690
DN300	PN25	400	324	2	15708599
DN300	PN10	378	324	2	15708335
DN350	PN10	438	356	2	15708342
DN350	PN40	474	356	2	15708708
DN350	PN16	444	356	2	15708537
DN350	PN25	457	356	2	15708607
DN400	PN40	546	407	2	15708715
DN400	PN16	495	407	2	15708544
DN400	PN10	489	407	2	15708359
DN400	PN25	514	407	2	15708614
DN500	PN40	628	508	2	15708722
DN500	PN16	617	508	2	15708551
DN500	PN25	624	508	2	15708621

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN500	PN10	594	508	2	15708366
DN600	PN10	695	610	2	15708373
DN600	PN25	731	610	2	15708638
DN600	PN40	747	610	2	15708739
DN600	PN16	734	610	2	15708568

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.