



LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 ASME B16.21

Caractéristiques

Série: FYBAR

Type: PT20

Norme: ASME B16.21

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Fibre minérale

Couche anti-collage: Non

Plage de température: -30 / 130 °C

Pression max.: 40 bar

Convient pour fluide: Graisse, Carburants, Air
(comprimé), Huile

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	15708056
1/2"	150lbs	48	21	1.5	15707868
3/4"	150lbs	57	27	1.5	15707976
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	15708094
1"	150lbs	67	33	1.5	15707837
1"	300/600lbs	73	33	1.5	15708025
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	15708049
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	15707851
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	15708032
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	15707844
2"	300/600lbs	111	60	1.5	15708063
2"	150lbs	105	60	1.5	15707921
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	15707938
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	15708070
3"	150lbs	137	89	1.5	15707969
3"	300/600lbs	149	89	1.5	15708087
4"	150lbs	175	114	1.5	15707983
4"	300lbs	181	114	1.5	15708171
4"	600lbs	194	114	1.5	15708289
5"	300lbs	216	141	1.5	15708188
5"	150lbs	197	141	1.5	15707990
5"	600lbs	241	141	1.5	15708296
6"	600lbs	267	168	1.5	15708304
6"	300lbs	251	168	1.5	15708195
6"	150lbs	222	168	1.5	15708001
8"	600lbs	321	219	1.5	15708311
8"	300lbs	308	219	1.5	15708203
8"	150lbs	279	219	1.5	15708018
10"	300lbs	362	273	1.5	15708102
10"	150lbs	340	273	1.5	15707875
10"	600lbs	400	273	1.5	15708210
12"	600lbs	457	324	1.5	15708227
12"	150lbs	410	324	1.5	15707882
12"	300lbs	422	324	1.5	15708119
14"	600lbs	492	356	1.5	15708234
14"	150lbs	451	356	1.5	15707899
14"	300lbs	486	356	1.5	15708126

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
16"	150lbs	514	406	1.5	15707907
16"	300lbs	540	406	1.5	15708133
16"	600lbs	565	406	1.5	15708241
18"	600lbs	613	457	1.5	15708258
18"	300lbs	597	457	1.5	15708140
18"	150lbs	549	457	1.5	15707914
20"	600lbs	683	508	1.5	15708265
20"	300lbs	654	508	1.5	15708157
20"	150lbs	606	508	1.5	15707945
24"	600lbs	791	610	1.5	15708272
24"	300lbs	775	610	1.5	15708164
24"	150lbs	718	610	1.5	15707952

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.