



LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 ASME B16.21

Caractéristiques

Série: FYBAR
Type: PT50
Norme: ASME B16.21
Avec bord intérieur: Non
Type de fibre: Aramide
Couche anti-collage: Oui
Plage de température: -30 / 200 °C
Pression max.: 85 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Fluides frigorigènes, Eau potable, Carburants, Alcalis faibles, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Air (comprimé), Acides faibles, Gaz naturel, Biodiesel, Lösungsmittel, Chlore, gazeux [7782-50-5], Huile, Graisse, Lubrifiant
Approbation selon: UBA Elastomerleitlinie, BS7531 Grade Y, Blow out VDI2200, HTB DIN30653, DVGW, GL, DVGW W270, TA-Luft

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	15708962
1/2"	150lbs	48	21	1.5	15708777
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	15709004
3/4"	150lbs	57	27	1.5	15708885
1"	150lbs	67	33	1.5	15708746
1"	300/600lbs	73	33	1.5	15708931
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	15708955
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	15708760
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	15708753
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	15708948
2"	300/600lbs	111	60	1.5	15708979
2"	150lbs	105	60	1.5	15708830
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	15708847
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	15708986
3"	300/600lbs	149	89	1.5	15708993
3"	150lbs	137	89	1.5	15708878
4"	150lbs	175	114	1.5	15708892
4"	300lbs	181	114	1.5	15709080
4"	600lbs	194	114	1.5	15709198
5"	600lbs	241	141	1.5	15709206
5"	150lbs	197	141	1.5	15708900
5"	300lbs	216	141	1.5	15709097
6"	150lbs	222	168	1.5	15708917
6"	300lbs	251	168	1.5	15709105
6"	600lbs	267	168	1.5	15709213
8"	600lbs	321	219	1.5	15709220
8"	300lbs	308	219	1.5	15709112
8"	150lbs	279	219	1.5	15708924
10"	600lbs	400	273	1.5	15709129
10"	150lbs	340	273	1.5	15708784
10"	300lbs	362	273	1.5	15709011
12"	600lbs	457	324	1.5	15709136
12"	300lbs	422	324	1.5	15709028
12"	150lbs	410	324	1.5	15708791
14"	300lbs	486	356	1.5	15709035
14"	600lbs	492	356	1.5	15709143
14"	150lbs	451	356	1.5	15708809
16"	300lbs	540	406	1.5	15709042
16"	150lbs	514	406	1.5	15708816

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
16"	600lbs	565	406	1.5	15709150
18"	300lbs	597	457	1.5	15709059
18"	150lbs	549	457	1.5	15708823
18"	600lbs	613	457	1.5	15709167
20"	600lbs	683	508	1.5	15709174
20"	150lbs	606	508	1.5	15708854
20"	300lbs	654	508	1.5	15709066
24"	300lbs	775	610	1.5	15709073
24"	150lbs	718	610	1.5	15708861
24"	600lbs	791	610	1.5	15709181

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.