

LEADER Joint de bride graphite ELASTAGRAPH ASME B16.21

**Caractéristiques****Série:** ELASTAGRAPH**Norme:** ASME B16.21**Pureté graphite:** >98 %**Matériau d'insert:** RVS 316 L [1.4404]**Type de renfort:** Ondulé**Nombre d'insertion(s):** 1**Anti-adhérent:** Oui**Plage de température:** -200 / 450 °C

Convient pour fluide: Biodiesel, Vapeur basse pression, Huile, Gaz naturel, Hydrocarbures, Lubrifiant, Lösungsmittel, Fluides frigorigènes, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Alcalis faibles, Chlore, gazeux [7782-50-5], Air (comprimé), Acides faibles, Cryogénique, Carburants, Graisse

Approbation selon: API 6FB, DVGW, Blow out VDI2200, BAM, TA-Luft

Application

- Applications: Industries chimiques

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	150lbs	48	21	1.6	16136760
1/2"	300/600lbs	54	21	1.6	16136955
3/4"	150lbs	57	27	1.6	16136777
3/4"	300/600lbs	67	27	1.6	16136962
1"	150lbs	67	33	1.6	16136784
1"	300/600lbs	73	33	1.6	16136979
1.1/4"	150lbs	76	42	1.6	16136791
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.6	16136986
1.1/2"	150lbs	86	48	1.6	16136809
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.6	16136993
2"	150lbs	105	60	1.6	16136816
2"	300/600lbs	111	60	1.6	16137004
2.1/2"	150lbs	124	73	1.6	16136823
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.6	16137011
3"	150lbs	137	89	1.6	16136830
3"	300/600lbs	149	89	1.6	16137028
4"	150lbs	175	114	1.6	16136847
4"	300lbs	181	114	1.6	16137035
5"	150lbs	197	141	1.6	16136854
5"	300lbs	216	141	1.6	16137042
6"	150lbs	222	168	1.6	16136861
6"	300lbs	251	168	1.6	16137059
8"	150lbs	279	219	1.6	16136878
8"	300lbs	308	219	1.6	16137066
10"	150lbs	340	273	1.6	16136885
10"	300lbs	362	273	1.6	16137073
12"	150lbs	410	324	1.6	16136892
12"	300lbs	422	324	1.6	16137080
14"	150lbs	451	356	1.6	16136900
14"	300lbs	486	356	1.6	16137097
16"	150lbs	514	406	1.6	16136917
16"	300lbs	540	406	1.6	16137105

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
18"	150lbs	549	457	1.6	16136924
18"	300lbs	597	457	1.6	16137112
20"	150lbs	606	508	1.6	16136931
20"	300lbs	654	508	1.6	16137129
24"	150lbs	718	610	1.6	16136948
24"	300lbs	775	610	1.6	16137136

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.