



EPRAMID Barre pleine PA6 G (coulé)

Informations techniques

- Qualité coulée avec une structure cristalline plus compacte. Très dur et rigide. Bonne résistance à la pression et au fluage. Résiste particulièrement aux charges élevées. Livrable également en plaque et jet creux. Abréviations ISO: PA 6 G.

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Diamètre extérieur mm	Longueur mm	Article
Noir	60	3000	16729553
Noir	80	1000	16729560
Noir	90	1000	16729577
Noir	110	2000	16729584
Noir	120	2000	16729591
Noir	150	1000	16729609
Nature	40	3000	16729522
Nature	70	3000	16729539
Nature	90	3000	16729546
Blanc	50	3000	10216073
Blanc	60	3000	10216080
Blanc	80	3000	10216097
Blanc	100	3000	10216105
Blanc	120	3000	10216112
Blanc	150	3000	10216129
Blanc	200	2000	10216136

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.