



SGL Joint de bride graphite SIGRAFLEX HOCHDRUCK EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX
Type: HOCHDRUCK
Norme: EN 1514-1 IBC
Pureté graphite: ≥99.85 %
Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]
Type de renfort: Tôle lisse
Nombre d'insertion(s): 5
Anti-adhérent: Oui
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 200 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Graisse, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Carburants, Acides faibles, Fluides frigorigènes, Alcalis faibles, Gaz naturel, Chlore, gazeux [7782-50-5], Air (comprimé), Aliments & Boissons, Huile, Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Cryogénique, Biodiesel, Lubrifiant, Lösungsmittel
Approbation selon: DVGW, EC1935/2004, BAM, BS6755, Blow out VDI2200, FIRE-SAFE API 607, Germanischer Lloyd

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN10	PN10/40	46	18	2	15711179
DN15	PN10/40	51	22	2	15711186
DN20	PN10/40	61	27	2	15711193
DN25	PN10/40	71	34	2	15711201
DN32	PN10/40	82	43	2	15711218
DN40	PN10/40	92	49	2	15711225
DN50	PN10/40	107	61	2	15711232
DN65	PN10/40	127	77	2	15711249
DN80	PN10/40	142	89	2	15711256
DN100	PN10/16	162	115	2	15711131
DN100	PN25/40	168	115	2	15711395
DN125	PN10/16	192	141	2	15711148
DN125	PN25/40	194	141	2	15711403
DN150	PN10/16	218	169	2	15711155
DN150	PN25/40	224	169	2	15711410
DN200	PN10/16	273	220	2	15711162
DN200	PN25	284	220	2	15711326
DN200	PN40	290	220	2	15711427
DN250	PN10	328	273	2	15711078
DN250	PN16	329	273	2	15711263
DN250	PN25	340	273	2	15711333
DN250	PN40	352	273	2	15711434
DN300	PN10	378	324	2	15711085
DN300	PN16	384	324	2	15711270
DN300	PN25	400	324	2	15711340
DN300	PN40	417	324	2	15711441
DN350	PN10	438	356	2	15711092
DN350	PN16	444	356	2	15711287
DN350	PN25	457	356	2	15711357
DN350	PN40	474	356	2	15711458
DN400	PN10	489	407	2	15711100
DN400	PN16	495	407	2	15711294
DN400	PN25	514	407	2	15711364
DN400	PN40	546	407	2	15711465
DN500	PN10	594	508	2	15711117

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN500	PN16	617	508	2	15711302
DN500	PN25	624	508	2	15711371
DN500	PN40	628	508	2	15711472
DN600	PN10	695	610	2	15711124
DN600	PN16	734	610	2	15711319
DN600	PN25	731	610	2	15711388
DN600	PN40	747	610	2	15711489

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.