


LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE ASME B16.21

**Caractéristiques****Série:** EGRAFLEX**Type:** GHE**Norme:** ASME B16.21**Pureté graphite:** >98 %**Matériau d'insert:** RVS 316 L [1.4404]**Type de renfort:** Tôle à picots**Nombre d'insertion[s]:** 1**Anti-adhérent:** Non**Plage de température:** -200 / 450 °C**Pression max.:** 100 bar**Caractéristiques [2]**

Convient pour fluide: Graisse, Gaz naturel, Hydrocarbures, Carburants, Chlore, gazeux [7782-50-5], Acides faibles, Cryogénique, Lösungsmittel, Huile, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Air [comprimé], Vapeur basse pression, Alcalis faibles, Lubrifiant, Biodiesel, Fluides frigorigènes

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
					15666855
					15666831
					15666761
					15666862
					15666778
1/2"	150lbs	48	21	1.5	15666413
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	15666608
3/4"	150lbs	57	27	1.5	15666521
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	15666646
1"	150lbs	67	33	1.5	15666381
1"	300/600lbs	73	33	1.5	15666576
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	15666406
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	15666590
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	15666398
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	15666583
2"	150lbs	105	60	1.5	15666475
2"	300/600lbs	111	60	1.5	15666615
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	15666482
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	15666622
3"	150lbs	137	89	1.5	15666514
3"	300/600lbs	149	89	1.5	15666639
4"	150lbs	175	114	1.5	15666538
4"	300lbs	181	114	1.5	15666723
5"	150lbs	197	141	1.5	15666545
5"	300lbs	216	141	1.5	15666730
5"	600lbs	241	141	1.5	15666848
6"	150lbs	222	168	1.5	15666552
6"	300lbs	251	168	1.5	15666747
8"	150lbs	279	219	1.5	15666569
8"	300lbs	308	219	1.5	15666754
10"	150lbs	340	273	1.5	15666420
10"	300lbs	362	273	1.5	15666653
12"	150lbs	410	324	1.5	15666437
12"	300lbs	422	324	1.5	15666660
14"	150lbs	451	356	1.5	15666444
14"	300lbs	486	356	1.5	15666677
14"	600lbs	492	356	1.5	15666785

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
16"	150lbs	514	406	1.5	15666451
16"	300lbs	540	406	1.5	15666684
16"	600lbs	565	406	1.5	15666792
18"	150lbs	549	457	1.5	15666468
18"	300lbs	597	457	1.5	15666691
18"	600lbs	613	457	1.5	15666800
20"	150lbs	606	508	1.5	15666499
20"	300lbs	654	508	1.5	15666709
20"	600lbs	683	508	1.5	15666817
24"	150lbs	718	610	1.5	15666507
24"	300lbs	775	610	1.5	15666716
24"	600lbs	791	610	1.5	15666824

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.