



GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-U/PVC-U Double excentration Levier Série: entre-bridés

- Caractéristiques**
Série: 567
Norme: EN (DIN)
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Type entre-bridés
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Levier
Matière du papillon: PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	PN10	PN10	45	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16042746
DN50	PN10	PN10	45	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16041060
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16041363
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16039407
DN80	PN10	PN10	49	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16041729
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16040764
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16040377
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16038543
DN125	PN10	PN10	64	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16038738
DN125	PN10	PN10	64	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16039731
DN150	PN10	PN10	72	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16039058
DN200	PN10	PN10	73	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16042157
DN200	PN10	PN10	73	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16038668
DN250	PN10	PN10	113	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053166
DN300	PN10	PN10	113	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16052877

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.