



FIP Vanne à papillon Série: FKOF PVDF/PVDF Levier Série: entre-brides

- Caractéristiques**
Série: FKOF
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVDF
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Levier
Matière du papillon: PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4021	0	100	16015368
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4021	0	100	16011544
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4021	0	100	16015375
DN125	PN10	PN10	64	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4021	0	100	16020812
DN150	PN10	PN10	70	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4021	0	100	16017559
DN200	PN10	PN10	71	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4021	0	100	16018879

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.