ARI Purgeur de condensats bimétallique Type 8879 série 45.601 acier différentielle maximale 13 bride

Avec clapet anti-retour à bilame et intégrée et filtre intégré, purge automatique lors du démarrage. PN40. Max. Pression de service 22 bar, max. 385 ° C, 1,0460 forgé corps en acier et couverture, intérieur en acier inoxydable.







Caractéristiques

Série: 45.601
Type: 8879
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Pression différentielle maximale: 22 bar
Matière interne: Acier inoxydable dl/g
Avec filtre incorporé: Oui
Matériau du filtre: 1.4301

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Longueur totale mm	Article
Acier	1.0460	DN15	95	17560915
Acier	1.0460	DN20	160	17560939
Acier	1.0460	DN25	95	17560953
Acier	1.0460	DN40	95	17560977
Acier	1.0460	DN50	150	17560991

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010946_0003_FR_23.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company