SPIRAX SARCO Purgeur de condensats thermostatique Type 984 série BPT13 laiton raccord à viser fileté

Caractéristiques

Série: BPT13UAX
Type: 984
Forme de construction: Angle
Raccord: Taraudé et fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N (CuZn40Pb2)
Matière de l'insert: Acier inoxydable



DN	H	S	Weight
[“]	[mm]	mm	[kg]
½	53	67	0,5
¾	57	75	0,55

Pressure max.	Temperature max.
13bar	214°C

Largeur nominale	Pression différentielle max.	Sous-refroidissement	Longueur totale	Article
	bar	°C	mm	
1/2" (15)	13	12	67	17587370
3/4" (20)	13	12	75	17587387

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010946_0006_FR_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company