




SPIRAX SARCO Vanne thermostatique fig. 9233 série KA33 fonte bride

Caractéristiques

- Série:** KA33
- Type:** 9233
- Matériau du boîtier:** Fonte
- Catégorie de qualité:** EN-JL1040
- Classe de pression:** PN16
- Matériau du clapet:** 1.4057
- Matériau du ressort:** Acier inoxydable
- Température maximum de service:** 220 °C



DN ["]	Max. diff. pressure [bar]	Kv- value	A mm	H mm	L mm	Weight [kg]
15	13	2,9	95	105	130	3,3
20	10,3	4,64	105	105	150	4,3
25	10,3	9,8	115	138	160	5,9
32	9	16,48	140	152	180	9,1
40	8,2	23,7	150	152	200	11,2
50	6,9	34	165	152	230	13,4

Design pressure	PN 16
Maximum temperature	220 °C

Raccord	Largeur nominale	Pression différentielle max. bar	Valeur Kvs	Article
Bride	DN15	13	2.9	17496843
Bride	DN20	10.3	4.64	17496850

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.