



LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS ASME B16.20

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SRI

Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur

Norme: ASME B16.20B

Matière de l'anneau intérieur: Acier inoxydable 316L

Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L

Matière de l'intercalaire souple:

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Matière de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de température: -60 / 260 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Cryogénique, Pharma, Eau (eau de process), Produits chimiques, Caustiques, Gaz, Lubrifiant, Acides modérés, Gaz naturel, Alcalis, Alcalis faibles, Eau, Acides faibles, Solutions aqueuses, Air (comprimé), Acide

Approbation selon: EN10.204 3.1, TA-Luft

Épaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm

Épaisseur anneau intérieur: 3 mm

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
150lbs	3/4"	15901958
300/600lbs	3/4"	15901996
150lbs	1"	15898782
150lbs	1.1/2"	15901910
300/600lbs	1.1/2"	15898890
150lbs	2"	15898821
300/600lbs	2"	15898915
150lbs	2.1/2"	15898838
300/600lbs	2.1/2"	15901989
150lbs	3"	15898852
300/600lbs	3"	15898922
150lbs	4"	15898869
300lbs	4"	15898946
600lbs	4"	15898991
150lbs	5"	15898876
150lbs	6"	15901965
300lbs	6"	15898953
600lbs	6"	15899002
150lbs	8"	15898883
300lbs	8"	15898960
150lbs	10"	15898799
300lbs	10"	15898939
600lbs	10"	15898977
150lbs	12"	15898807
300lbs	12"	15902007
600lbs	12"	15898984
150lbs	14"	15901934
150lbs	18"	15898814
300lbs	18"	15902014
150lbs	20"	15901941
300lbs	20"	15902021
150lbs	24"	15898845

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
300lbs	24"	15902038
150lbs	1/2"	15901927
300/600lbs	1/2"	15901972
300/600lbs	1.1/4"	15898908

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.