



LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS ASME B16.20

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SR
Type: Spiral avec anneau extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l'intercalaire souple: Graphite 98%
Matière de l'anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température: -60 / 450 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Eau (eau de process), Carburants, Vapeur, Eau, Huile, Hydrocarbures, Carburant, Lubrifiant, Gaz, Solutions aqueuses, Fluides frigorigènes, Alcalis faibles, Produits chimiques, Air (comprimé), Acide, Caustiques, Biodiesel, Cryogénique, Vapeur basse pression, Graisse, Acides faibles, Alcalis, Lösungsmittel, Gaz naturel

Épaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
150lbs	1.1/2"	15897594
300/600lbs	1.1/2"	15897842
150lbs	1.1/4"	15897602
300/600lbs	1.1/4"	15897859
150lbs	1/2"	15897619
300/600lbs	1/2"	15897866
150lbs	1"	15897587
300/600lbs	1"	15897835
150lbs	2.1/2"	15897688
300/600lbs	2.1/2"	15897880
150lbs	2"	15897671
300/600lbs	2"	15897873
150lbs	3.1/2"	15897727
150lbs	3/4"	15897734
300/600lbs	3/4"	15897905
150lbs	3"	15897710
300/600lbs	3"	15897897
150lbs	4"	15897765
300lbs	4"	15897998
600lbs	4"	15898100
150lbs	5"	15897772
300lbs	5"	15898009
600lbs	5"	15898117
150lbs	6"	15897789
300lbs	6"	15898016
600lbs	6"	15898124
150lbs	8"	15897796
300lbs	8"	15898023
600lbs	8"	15898131
150lbs	10"	15897626
300lbs	10"	15897912
600lbs	10"	15898030
150lbs	12"	15897633

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
300lbs	12"	15897929
600lbs	12"	15898047
150lbs	14"	15897640
300lbs	14"	15897936
600lbs	14"	15898054
150lbs	16"	15897657
300lbs	16"	15897943
600lbs	16"	15898061
150lbs	18"	15897664
300lbs	18"	15897950
600lbs	18"	15898078
150lbs	20"	15897695
300lbs	20"	15897967
600lbs	20"	15898085
150lbs	24"	15897703
300lbs	24"	15897974
600lbs	24"	15898092
150lbs	30"	15897741
300lbs	30"	15897981
150lbs	36"	15897758

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.