



FIP Collier de forage Série: UFM PP-H Dispositif de serrage Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Série: UFM
Forme: Collier à percer les tube
Matériau: PP-H
Raccord: Taraudé (BSPP)
Adapté pour raccord électrosoudable: Non
Couleur: Noir
Dispositif de serrage: Oui
Raccord sur tube: Collier

Caractéristiques [2]

Matériau d'insert: NBR
Température minimum de service: 0 °C
Température maximum de service: 100 °C
Avec fraise: Non
Non foré: Non

Largeur nominale	Raccord 2 diamètre extérieur mm	Classe de pression	Nombre d'échelle	Largeur mm	Article
1/2"	40	PN10	2	51	15993087
1/2"	50	PN10	2	53	15998703
1/2"	63	PN10	2	71	16002043
1/2"	90	PN10	2	91	16004854
1/2"	110	PN10	2	98.5	16010813
1/2"	75	PN10	2	91	16024410
3/4"	32	PN10	2	45	15993070
3/4"	90	PN10	2	91	15998741
3/4"	63	PN10	2	71	16002050
3/4"	75	PN10	2	91	15998727
3/4"	125	PN10	2	101	15997786
3/4"	110	PN10	2	98.5	15993102
3/4"	50	PN10	2	53	16007846
1"	40	PN10	2	51	16010798
1"	160	PN10	2	137	16024427
1"	63	PN10	2	71	16024403
1"	140	PN10	2	134	16007860
1.1/4"	90	PN10	2	91	16061664
1.1/4"	75	PN10	2	91	16007853
1.1/4"	110	PN10	2	98.5	15997779
1.1/4"	50	PN10	2	53	15998710
1.1/4"	160	PN10	2	137	16002067
1.1/2"	90	PN10	2	91	16010806
1.1/2"	140	PN10	2	134	16049273
2"	160	PN10	2	137	16024434
2"	90	PN10	2	91	15998734
2"	125	PN10	2	101	16004861
2"	110	PN10	2	98.5	15993094

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.