



ECON® Manomètre à membrane Type 1467 raccordement process inox

Caractéristiques

Type: 1467

Classe de précision: 1.6 %

Incl blow-out: Oui

Raccordement au process: Bride

Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304

Matériau de la bride supérieure: Acier inoxydable 304

Matériau de la bride inférieure: Acier inoxydable 316Ti

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti/PTFE

Matière de la vitre: Verre sécurisé

Matière du cadran: Aluminium

Classe de pression de la bride: PN40

Température ambiante: -20 / 60 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Tableau de taille:

Diamètre du boîtier	
R100	
R160	

Diamètre du boîtier mm	Plage de mesure	Unité de pression	Liquide de remplissage du boîtier	Dimension du raccordement process	Matière de la membrane	Classe de protection	Température du fluide °C	Article
100	-1 / 0	bar	Glycérine	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP65	-20 / 70	17675396
100	-1 / 1.5	bar	Sans	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP54	-20 / 100	17674766
100	-1 / 3	bar	Sans	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP54	-20 / 100	17674944
100	-1 / 3	bar	Glycérine	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP65	-20 / 70	17674627
100	-1 / 9	bar	Sans	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP54	-20 / 100	17670872
100	-1 / 15	bar	Sans	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP54	-20 / 100	17673693
100	0 / 4	bar	Sans	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP54	-20 / 100	17685319
100	0 / 4	bar	Glycérine	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP65	-20 / 70	17669779
100	0 / 6	bar	Glycérine	DN50		IP65	-20 / 70	17671635
100	0 / 6	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP65	-20 / 70	17684424
100	0 / 6	bar	Sans	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP54	-20 / 100	17683818
100	0 / 10	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille de PTFE	IP65	-20 / 70	17669863
100	0 / 10	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP65	-20 / 70	17669072
100	0 / 16	bar	Glycérine	DN50		IP65	-20 / 70	17672087
100	0 / 16	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille de PTFE	IP65	-20 / 70	17685186
100	0 / 16	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP65	-20 / 70	17671798
100	0 / 25	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP65	-20 / 70	17671806
160	0 / 1.6	bar	Sans	DN50	Acier inoxydable Duratherm	IP54	-20 / 100	17671628

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Liquide de remplissage du boîtier	Dimension du raccordement process	Matière de la membrane	Classe de protection	Température du fluide	Article
mm							°C	
160	0 / 6	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP65	-20 / 70	17671820
160	0 / 10	bar	Glycérine	DN50	Acier avec feuille d'inox 316L	IP65	-20 / 70	17671604

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.