ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1415A connexion en arrière laiton

Caractéristiques

Type: 1415A
Modèle: Manomètre à tube de bourdon
Incl blow-out: Oui
Montage du manomètre: Direct
Raccordement au process: Fileté
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Verre
Classe de protection: IP65
Température du fluide: -20 / 60 °C
Température ambiante: -20 / 60 °C



Diamètre du boîtier	G	D	b	c	c1	c2	c3	g	g1	SW1	Poids
mm	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
R100	1/2"	101	55	6	3	20	19	97	96	17	0.6

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max.	Article
mm									bar	
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	0	17667610
100	-1 / 1.5	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	1.9	17670098
100	-1 / 3	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	3.9	17672258
100	0 / 1	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	1300	17673516
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	2	17667999
100	0 / 4	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	17670029
100	0 / 6	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	7.8	17667362
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	13	17667571
100	0 / 16	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	20	17667588
100	0 / 25	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	32	17667595
100	0 / 40	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	52	17667603

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011170_0005_MVD_FR_10.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company

Diamètre du boîtier mm	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max. bar	Article
100	0 / 60	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	78	17670719
100	0 / 250	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	325	17670810
100	0 / 600	bar	1.0 %	Glycérine	Arrière excentrique	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	780	17670593

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011170_0005_MVD_FR_10.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company