ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 347 connexion au dessous laiton

Caractéristiques

Type: 347
Modèle: Manomètre de contrôle
Incl blow-out: Non
Montage du manomètre: Direct
Raccordement au process: Fileté
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Verre
Classe de protection: IP54
Température du fluide: 0 / 80 °C
Température ambiante: -20 / 60 °C



Diamètre du boîtier	G	D1	D2	b	e	a	sw	h
R50	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	BSP
R160	1/2"	161	159	49.5	17.5	15.5	22	118

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max.	Article
mm									bar	
160	-1 / 0	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	0	17680112
160	0 / 0.6	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	0.8	17679963
160	0 / 1	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	1.3	17679970
160	0 / 1.6	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	2	17679987
160	0 / 2.5	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	3.2	17679994
160	0 / 4	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	5	17680004
160	0 / 6	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	7.8	17680011
160	0 / 10	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	13	17680028
160	0 / 16	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	20	17680035
160	0 / 25	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	32	17680042
160	0 / 40	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	52	17680059

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011170_0027_MVD_FR_20.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company

Diamètre du boîtier mm	Plage de mesure	Unité de pression	Classe de précision	Liquide de remplissage du boîtier	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Matière du cadran	Surpression max. bar	Article
160	0 / 60	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	78	17680066
160	0 / 100	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	130	17680073
160	0 / 250	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	325	17680080
160	0 / 400	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	520	17680097
160	0 / 600	bar	0.6 %	Sans	Au dessous	1/2" BSPP(G)	Acier inoxydable 304	Aluminium	780	17680105

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011170_0027_MVD_FR_20.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company