



MOBREY Détecteur à flotteur fig. 8403 aluminium-bronze horizontal bride carré type A

Caractéristiques

Série: S03

Type: 8403

Raccordement au process: Bride

Exécution de contact: Argenté

Capacité de coupure: 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive

Matériau du boîtier: Bronze d'aluminium

Matériau partie humide logements: Bronze d'aluminium

Matériau du flotteur: Acier inoxydable 316

Caractéristiques [2]

Matériau partie supérieure: Laiton

Matériau de raccord: Bronze d'aluminium


Matériau du câble: MICC

Longueur de câble: 3 m

Classe de protection (Valeur IP): IP68

Température ambiante: -30 / 70 °C

Antidéflagrant: Non



Modèle	Montage	Dimension du raccordement process	Pression de service maximum bar	Densité minimale du liquide kg/m ³	Diamètre du flotteur mm	Type de contact	Différentiel de commutation réglable	Plage de différence d'enclenchement	Avec manchette	Article
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	Carré A	18	650	65	1 x NO en 1 x NC	Non	13 mm	Non	17689924
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	Carré A	0	750	65	1 x NO en 1 x NC	Non		Oui	17689917

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.