ECON® Détecteur à flotteur fig. 8400 plastique horizontal filetage interieur



Caractéristiques

Type: 8400
Raccordement au process: Fileté (BSPP)
Type de contact: 1 x NO of 1 x NC
Exécution de contact: Argenté
Capacité de coupure: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel de commutation réglable: Non
Plage de différence d'enclenchement: 1 - 4 mm

Caractéristiques (2)

Matériau du boîtier: Plastique
Matériau du flotteur: PVDF
Matériau partie supérieure: Plastique
Avec manchette: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Température ambiante: -25 / 80 °C

G [BSPP]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
3/4'	22	49	141	93

Modèle	Montage	Dimension du raccordement process	Pression de service maximum	Densité minimale du liquide	Diamètre du flotteur	Matériau partie humide logements	Matière de l'insert	Matériau de raccord	Température du fluide	Article
			bar	kg/m³	mm				°C	
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	3/4" [20]	25	780	22	Laiton	Laiton	Laiton	-10 / 110	17688008
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	3/4" [20]	10	780	22	Plastique	Plastique	Acier inoxydable	-10 / 100	17688015
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	3/4" [20]	25	780	22	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-10 / 110	17687997

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011178_0006_MVD_FR_09.05.2024