



GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVDF Embout en plastique à souder PN16

- Caractéristiques**
Série: 546
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVDF
Raccord: Embout en plastique à souder

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Matière de la sphère	Matière du siège	Matière de l'étanchéité primaire à l'axe	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Article
mm										
DN25	32	PN16	Norme du fabricant	Levier	PVDF	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	16063127
DN32	40	PN16	Norme du fabricant	Levier	PVDF	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	16059520
DN40	50	PN16	Norme du fabricant	Levier	PVDF	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	16050888
DN50	63	PN16	Norme du fabricant	Levier	PVDF	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	16059645

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.