


MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3462
Acier A souder bout à bout EN ISO 1127-1 PN50 à PN100



Caractéristiques

Type: 3462
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Raccord: A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder: EN ISO 1127-1
Norme platine de raccordement: ISO 5211

Caractéristiques [2]

Matière de l'axe: 1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe: RPTFE
Matière du joint de corps: PTFE
Matière de l'actionneur: Acier

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur mm	Raccord épaisseur de paroi mm	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Dimension platine	Passage	Matière de la sphère	Matière du siège	Article
1/2" [15]	21.3	2	PN100	Norme du fabricant	Levier	F03	Passage intégral	1.4408	PTFE	17001128
3/4" [20]	26.9	2	PN100	Norme du fabricant	Levier	F04	Passage intégral	1.4408	PTFE	17001111
1" [25]	33.7	2.3	PN80	Norme du fabricant	Levier	F04	Passage intégral	1.4408	PTFE	17001072
1.1/4" [32]	42.4	2.6	PN63	Norme du fabricant	Levier	F05	Passage intégral	1.4408	PTFE	17001089
1.1/2" [40]	48.3	2.6	PN63	Norme du fabricant	Levier	F05	Passage intégral	1.4408	PTFE	17001096
2" [50]	60.3	2.6	PN50	Norme du fabricant	Levier	F07	Passage intégral	1.4408	PTFE	17001104

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.